

A2201 酸鹼度計



產品功能

- 雙重繼電器保護，提供更安全的操作環境
- 外殼四層保護設計，防止內部受潮
- 可組態溫度手動、自動補償功能
- 中/英操作介面
- 採用隔離 RS485 通訊

產品應用

酸鹼度(pH)/氧化還原電位(ORP)計是為測量工業廢水處理過程中酸鹼度或氧化還原電位而設計的分析儀器。由一台智慧型控制器及一支沉浸式感測器所組成，可應用於廢水處理、河川、湖泊或飲用水監控，提供連續、準確的測量結果。

A2201 酸鹼度計

控制器規格表



型 號：	A2201 酸鹼度計
量 測 範 圍：	0~14pH
防 護 等 級：	IP65
精 確 度：	±0.02pH
穩 定 性：	≤0.02pH/24 小時
顯 示 方 式：	2.4" LCD 液晶顯示
溫 度 補 償：	0~100°C 手動/自動 NTC10K
信 號 輸 出：	4-20mA 隔離式輸出 最大電阻 300Ω
通 訊 方 式：	RS485 通訊，標準 MODBUS 協議
警 報 輸 出：	2 組繼電器警報
語 言：	中/英文操作介面
電 源：	110V或220V±10% 50/60Hz
電 源 消 耗：	≤3W

7111-pH 電極規格表

型 號：	7111-pH 酸鹼度電極
量 測 範 圍：	0~14pH
防 護 等 級：	IP68
溫 度 範 圍：	0~60°C
耐 壓：	0.3MPa
螺 紋：	3/4 NPT 螺紋
外 殼：	PPS/PC/PTFE

